


TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT



NB 2095

TLI Zrt. 1112 Budapest, Repülőtéri út 2.

MAGAS- és Mélyépítő Kft.

6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.

09

2095-CPR-074

EN 13108-1

Aszfaltbeton közutakra és egyéb forgalmi területekre

AC 11 kötő 50/70

Aszfaltkeverő telep: 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.

MM/0001/18

Általános előírások + Alapvető előírások

Hézagtartalom*

- Maximum: $V_{max4,5}$ ($V_{mért}: 4,2\%$)
- Minimum: $V_{min3,0}$ ($V_{mért}: 4,2\%$)

Vízérzékenység*

$ISTR_{70}$ ($ITSR_{mért} = 96,8\%$)

Aprózódási ellenállás szegecselt kerékekkel*

Ab_{NR} (NR)

Tűzvédelmi osztály:

Cfl Euroosztály

Keverék hőmérséklete:

140°C-tól 180°C-ig

Szemeloszlás (áthullott):

22,4 mm-es névleges szita:	100%
11,2 mm-es jellemző durvaszita:	98%
2 mm-es szita:	32%
0,125 mm-es jellemző finomszita:	11%
0,063 mm-es szita:	8,1%

Kötőanyag tartalom

$B_{min 3,0}$ ($B_{mért} = 4,6\%$)

Merevség

- Minimum $S_{min NR}$ (NR)
- Maximum $S_{max NR}$ (NR)
- Fáradás E_6-NR (NR)

Maradó alakváltozással szembeni ellenállás*

- Kiskerekes készülékkel (legnagyobb fajlagos nyomvályú mélység) $PRD_{AIR NR}$ (NR)

*A megállapított vizsgálati feltételek az EN 13108-20 szerint lettek kiválasztva

Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre:

Az NB 2095 számon kijelölt gyártásellenőrzés-tanúsító szerv elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a 2+ rendszer szerint és kiadta a 2095-CPR-074-1/2012 számú Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványt.

Megjegyzés:

→ NPD- „NO PERFORM ANCE DETERMINED” (Teljesítőképesség nincs meghatározva)

A Teljesítmény nyilatkozat a mérlegjeggyel együtt érvényes!

Kelt.: Kecskemét, 2021.06.30.


Makány Annamária
Ügyvezető