


TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT



NB 2095

TLI Zrt. 1112 Budapest, Repülőtéri út 2.

MAGAS- és Mélyépítő Kft.

6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.

09

2095-CPR-074

EN 13108-1

Aszfaltbeton közutakra és egyéb forgalmi területekre

AC 22 kötő 50/70

Aszfaltkeverő telep: 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.

MK/0002/16

Általános előírások + Alapvető előírások

Hézagtartalom*

- Maximum:
- Minimum:

$V_{\max 5,5}$

($V_{\text{mért}}$:4,9%)

$V_{\min 3,0}$

($V_{\text{mért}}$:4,4%)

Vízérzékenység*

$ISTR_{70}$

($ITSR_{\text{mért}}$ =98,2%)

Aprózódási ellenállás szegecselt kerékekkel*

Abr_{NR}

(NPD)

Tűzvédelmi osztály:

Cfl Euroosztály

Keverék hőmérséklete:

140°C-tól 180°C-ig

Szemeloszlás (áthullott):

22,4 mm-es névleges szita:

99%

11,2 mm-es jellemző durvaszita:

67%

2 mm-es szita:

23%

0,125 mm-es jellemző finomszita:

8%

0,063 mm-es szita:

6,3%

Kötőanyag tartalom

$B_{\min 3,0}$

($B_{\text{mért}}$ =4,1%)

Merevség

- Minimum
- Maximum
- Fáradás

$S_{\min NR}$ (NPD)

$S_{\max NR}$ (NPD)

ε_{6-NR} (NPD)

Maradó alakváltozással szembeni ellenállás*

- Kiskerekes készülékkel (legnagyobb fajlagos nyomvályú mélység)

$PRD_{AIR NR}$ (NPD)

*A megállapított vizsgálati feltételek az EN 13108-20 szerint lettek kiválasztva

Megjegyzés:

→NPD- „NO PERFORM ANCE DETERMINED” (Teljesítőképesség nincs meghatározva)

A Teljesítmény nyilatkozat a mérlegjeggyel együtt érvényes!

Kelt.: Kecskemét, 2021.06.30.

Makány Annamária
Ügyvezető