


# TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT



NB 2095

TLI Zrt. 1112 Budapest, Repülőtéri út 2.

**MAGAS- és Mélyépítő Kft.**  
6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.

09

2095-CPR-074

EN 13108-1

Aszfaltbeton közutakra és egyéb forgalmi területekre

**AC 8 kopó (N) B50/70**

Aszfaltkeverő telep: 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.

MM/0003/19

## Általános előírások + Alapvető előírások

Hézagtartalom\*

- Maximum:
- Minimum:

$V_{max4,0}$

( $V_{mért}$ :3,2%)

$V_{min2,0}$

( $V_{mért}$ :3,2%)

Vízérzékenység\*

$ISTR_{80}$

( $ITSR_{mért}$ =88,7%)

Aprózódási ellenállás szegecselt kerékkel\*

$Abr_{NR}$

(NPD)

Tűzvédelmi osztály:

**Cfl Euroosztály**

Keverék hőmérséklete:

**140°C-tól 180°C-ig**

Szemeloszlás (áthullott):

8 mm-es névleges szita:

**98%**

4 mm-es jellemző durvaszita:

**69%**

2 mm-es szita:

**45%**

0,125 mm-es jellemző finomszita:

**17%**

0,063 mm-es szita:

**11,6%**

Kötőanyag tartalom

$B_{min 3,0}$

( $B_{mért}$ =6%)

Merevség

- Minimum
- Maximum
- Fáradás

$S_{min NR}$  (NPD)

$S_{max NR}$  (NPD)

$\epsilon_{6-NR}$  (NPD)

Maradó alakváltozással szembeni ellenállás\*

- Kiskerekes készülékkel (legnagyobb fajlagos nyomvályú mélység)

$PRD_{AIR NR}$  (NPD)

\*A megállapított vizsgálati feltételek az EN 13108-20 szerint lettek kiválasztva

Megjegyzés:

→NPD- „NO PERFORM ANCE DETERMINED” (Teljesítőképesség nincs meghatározva)

**A Teljesítmény nyilatkozat a mérlegjeggyel együtt érvényes!**

Kelt.: Kecskemét, 2021.06.30.

Makány Annamária  
Ügyvezető